



**COMISIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y  
OTRAS ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES  
(CPA)**

FASE	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	%	IMPORTE
E-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO; INCLUYE: CORTES CON PROFUNDIDAD MINIMA DE 6 CM, MEDIDO POR LINEA DE CORTE, ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	505.55				
E-2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFUERZO DE MALLALAC 6-6/10-10, EN PISO DE CONCRETO; INCLUYE: ACARREOS, ALAMBRE DE AMARRE, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CORTES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	505.55				
E-3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SISTEMA DE RELLENO Y SELLADO EN PISO CON MORTERO EPOXICO E -204 HR, (MARCA ALLCHEM). DONDE PRESENTEN IMPERFECCIONES, JUNTAS FRIAS, OQUEDADES, GRIETAS, BACHEO, INCLUYE, BARRERA DE VAPOR PARA ÁREAS CON HUMEDAD NEGATIVA ADICIONADAS DE CARGAS DE OXIDO DE ALUMINIO, 2 PASADAS DE TRACK PARA SELLADO DE SUSTRATO, SELLO FLEXIBLE, MATERIALES, LIMPIEZA PREVIA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA LA CORRECTA APLICACION DEL PISO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1625.8				
E-4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MORTERO AUTONIVELANTE ULTRA LEVEL HT 8.0 DE SECADO	M2	2744.6				



**COMISIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y  
OTRAS ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES  
(CPA)**

	RÁPIDO F'C: 750 KG/CM2 A 20 MM DE ESPESOR, (MARCA BLENDER). INCLUYE: CARGAS DE ARENAS SILICA DE VOLUMETRIA CONTROLADA, PARA DAR UNA PENDIENTE MINIMA HACIA REJILLAS Y COLADERAS, SELLADOR PRIMARIO CONCENTRADO PARA ALTA ADHERENCIA, LIMPIEZA PREVIA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA LA CORRECTA APPLICACIÓN, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTAS MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
E-5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SISTEMA DE PISO MONOLÍTICO FLUXCRETE MF, (MARCA ALLCHEM). BASADO DE POLÍMEROS URETÁNICOS MODIFICADOS DE 4 COMPONENTES: PARTE A (RESINA), PARTE B (ENDURECEDOR), PARTE C (AGREGADOS)Y PARTE D (PIGMENTO LÍQUIDO); DE 4 MM DE ESPESOR, ACABADO CON POLIURETANO DE 2 COMPONENTES DE ALTO DESEMPEÑO, PRIMARIO EPOXICO, BARRERA DE VAPOR, RIEGO DE ARENA, POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO, MATERIALES, LIMPIEZA PREVIA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA LA CORRECTA APPLICACIÓN DEL PISO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	3055.2				
E-6	REPARACIÓN, PREPARACIÓN Y RESANE EN MUROS Y PLAFON, CON MORTERO REPARADOR Y NIVELADOR DE ADHESION PERMANENTE ULTRA THIN, (MARCA BLENDER). INCLUYE: ADHESIVO BLENDER BOND PARA MEJORAR ADHERENCIA SIMILAR O SUPERIOR EN	M2	1610.4				



**COMISIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y  
OTRAS ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES  
(CPA)**

	CALIDAD, MATERIALES, LIMPIEZA PREVIA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DEL PRODUCTO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
E-7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 2 CAPAS DE PINTURA EPOXICA EPOPIN A+B DE DOS COMPONENTES, COMPONENTE A RESINA Y COMPONENTE B CATALIZADOR. MARCA ALLCHEM, INCLUYE: PRIMARIO EPOXICO DE DOS COMPONENTES 100% SOLIDOS, MATERIALES, LIMPIEZA PREVIA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS MUROS Y TECHOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO MECÁNICO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	5374.3				
E-8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SISTEMA DE RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO ALIFATICO ALLTHANO PLUS 32, MARCA ALLCHEM; DE BAJO ESPESOR HECHO A BASE DE RESINAS EPOXICAS 100%. SOLIDOS DE DOS COMPONENTES CON CARGAS DE ÓXIDO DE ALUMINIO; ACABADO BRILLANTE CON POLIURETANO DE DOS COMPONENTES DE GRAN CANTIDAD DE SÓLIDO PARA USO RUDO, INCLUYE: PRIMARIO EPOXICO DE DOS COMPONENTES 100% SOLIDOS, MATERIALES, LIMPIEZA PREVIA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS MUROS Y TECHOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO MECÁNICO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	5374.3				



**COMISIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y  
OTRAS ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES  
(CPA)**

E-9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFON (DURROCK) , A UNA ALTURA DE 4 M, A BASE DE BASTIDOR CONSTRUIDO CON PERILES DE ACERO GALVANIZADO; CANALETA DE CARGA DE 1 1/2 (CAL. 20) A CADA 1.20 M., CANAL LISTON (CAL. 20) A CADA 0.61 M., ÁNGULO DE AMARRE (CAL. 26) EN TODO EL PERÍMETRO, Y PANELES DE DURROCK (FIBRO CEMENTO) DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CON REFUERZO EN UNIONES DE PANELES A BASE DE CINTA DE FIBRA DE VIDRIO Y COMPUESTO BASE PREMEZCLADO PARA EXTERIOR INCLUYE : SOPORTERÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 12 A CADA 1.20 X 1.20 M ANCLADA A LO LOSA CON ALAMBRÓN DE 1/4, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS HORIZONTALES CINTA Y PASTA PARA UNIÓN, ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, TORNILLOS, COLOCACIÓN A NIVEL, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS METALICOS HASTA 4 M DE ALTURA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	108.2				
E-10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 2 CAPAS DE PINTURA EPOXICA EPOPIN A+B DE DOS COMPONENTES COMPONENTE A RESINA Y COMPONENTE B CATALIZADOR. MARCA ALLCHEM, INCLUYE: PRIMARIO EPOXICO DE DOS COMPONENTES 100% SOLIDOS, MATERIALES, LIMPIEZA PREVIA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS MUROS Y TECHOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO MECÁNICO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2744.6				



**COMISIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y  
OTRAS ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES  
(CPA)**

E-11	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SISTEMA DE RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO ALIFATICO ALLTHANO PLUS 32, MARCA ALLCHEM;DE BAJO ESPESOR HECHO A BASE DE RESINAS EPOXICAS 100% SOLIDOS DE DOS COMPONENTES CON CARGAS DE ÓXIDO DE ALUMINIO; ACABADO BRILLANTE CON POLIURETANO DE DOS COMPONENTES DE GRAN CANTIDAD DE SÓLIDO PARA USO RUDO, INCLUYE: PRIMARIO EPOXICO DE DOS COMPONENTES 100% SOLIDOS, MATERIALES, LIMPIEZA PREVIA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS MUROS Y TECHOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO MECÁNICO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2744.6				
E-12	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CURVA SANITARIA DE 10 CM. HECHA A BASE DE RESINAS EPOXICAS DE 2 COMPONENTES CON CARGAS DE ARENAS SILICAS DE VOLUMETRÍA CONTROLADA, PRIMARIO EPO 850 PARA ÁREAS QUE PRESENTAN HUMEDAD NEGATIVA CON CARGAS DE ÓXIDO DE ALUMINIO. TODO EL SISTEMA ESTA PIGMENTADO DESDE EL PRIMARIO HASTA EL ACABADO. 2 PASADA DE TRACK PARA SELLADO DE MORTERO ACABADO BRILLANTE HECHO EN POLIURETANO DE 2 COMPONENTES DE GRAN CANTIDAD DE SOLIDOS, COLORES A SU ELECCIÓN INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA PREVIA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DEL PISO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	1215.3				



**COMISIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y  
OTRAS ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES  
(CPA)**

	<b>SUBTOTAL</b>	
	<b>IVA</b>	
	<b>TOTAL</b>	
	<b>GRAN TOTAL</b>	